

パルス発信器付ガスマーテー

型式:NDS-N□□□ 都市ガス用 / NDS-NL□□□ LPガス用 / DM-NL□□□ LPガス用

NDS-NNH□□(中圧用) / NDS-NDHP□□(中圧用)



構造	3線無電圧接点パルス、非防爆
接点容量	2.4W(抵抗負荷)
接点最大電流	DC0.1A
接点接触抵抗	100mΩ以下(初期値)

接点最大電圧	DC24V
最小適用負荷	DC1.5V 5μA

■パルスレート

型式	使用最大流量(m ³ /h)											
	1	1.6	2.5	4	6	10	16	25	40	65	100	120
NDS-N□□□	1	1.6	2.5	4	6	10	16	—	—	—	—	—
NDS-NL□□□	1	1.6	2.5	4	6	10	16	—	—	—	—	—
DM-NL□□□	—	—	—	—	—	—	—	25	40	65	100	—
NDS-NNH□□	—	2.5	—	—	6	10	16	—	—	—	—	—
NDS-NDHP□□	—	—	—	—	6	10	16	25	—	—	—	—
標準(m ³ /P)					0.1			1			1	
※1					0.01			0.1			—	

※パルスカウンタはオプションです。

※1 別途ご下命により設定が可能です。

