

業務用自動ガス遮断システム

型式:〈遮断弁〉KCV-2-□□T 都市ガス用 / KCV-2-□□P LPガス用
〈操作器〉VAC-□□□T 都市ガス用 / VAC-□□□P LPガス用



■ 遮断弁

型式	都市ガス LPガス	-	KCV-2-25T KCV-2-20P	KCV-2-32T KCV-2-32P	KCV-2-40T KCV-2-40T	KCV-2-50T KCV-2-50T	KCV-2-80T KCV-2-80T
口径		20A	25A	32A	40A	50A	80A
使用圧力範囲				0~3.43kPa			
機密性能				外部漏れ 漏れ無し / 34.3kPa(3500mmH ₂ O) 内部漏れ 0.25L/h以下 490Pa(50mmH ₂ O) 0.25L/h以下 4.12Pa(420mmH ₂ O)			
質量		1.5kg		1.7kg	3.7kg	7.2kg	9.1kg
構造				防雨型			

※20Aは、LPガスのみ

■ 操作器 型式VAC-300T、VAC-310T(都市ガス)、VAC-300P、VAC-310P(LPガス)

	種類	入出力数	信号種類	備考
入力	外部機器入力信号(外部1、外部2)	2	a接点	作動時「ON」⇒弁閉
	遠隔弁開閉信号	1	a接点	「ON」時:弁閉 「ON⇒OFF」時:弁開
	ガス警報器信号	3	有電圧 (DC 0-6-12-18V)	信号中継器(型式 SM-1)3台使用で MAX12台まで接続可
	圧力低下信号	1	b接点	
	弁アンサー信号	1	a接点	
出力	状態出力	1	a接点	「異常時」「弁閉時」本体リップスイッチで 選択可
	DC24V警報器電源	1	DC24V 0.45A	
電源	AC100V	1	AC100V 50/60Hz	