

# 発信器仕様

都市ガス用 LPガス用



| 型式     | DM3    | ETPC-DM3 | D10                  | D10A | D30                                | D40A |
|--------|--------|----------|----------------------|------|------------------------------------|------|
| 構造     | 非防爆    |          | 耐圧防爆 Ex db IIB T6 Gb |      |                                    |      |
| 発信方式   | 無電圧接点  | オープンドレイン | 無電圧接点                |      | 高周波                                |      |
| 最大許容電圧 | DC50V  | DC24V    | DC24V                |      |                                    |      |
| 最大許容電流 | DC30mA | 5.0mA    | DC30mA               |      |                                    |      |
| 電源電圧   | -      |          |                      |      | DC12V±10%                          |      |
| 出力電圧   | -      |          |                      |      | HI:DC11V以上<br>Lo:DC0.5V以下(10kΩ負荷時) |      |
| 消費電流   | -      |          |                      |      | 21mA以下                             |      |

## ■発信器パルスレート一覧 対象メーター：ルーツガスメーター、タービンガスメーター

| 型式                 | 積算カウンタ[m³/P] |     |      |       |      | PCK004~030 [Nm³/P] |      |      | PCK100[Nm³/P] |       |       | TPCK[Nm³/P] |      |      | SPCK[Nm³/P] |      |        | ETPC-DL[Nm³/P] |      |       |
|--------------------|--------------|-----|------|-------|------|--------------------|------|------|---------------|-------|-------|-------------|------|------|-------------|------|--------|----------------|------|-------|
|                    | DM3          | D10 | D10A | D30   | D40A | DM3                | D10A | D40A | DM3           | D10A  | D40A  | DM3         | D10A | D40A | DM3         | D10A | D40A   | 1-DL           | 3-DL | 9-DL  |
| R(A)65             | 0.1          | -   | -    | -     | -    | 1                  | 1    | 0.01 | (10)          | (10)  | (0.1) | 1           | 1    | 0.01 | (1)         | (1)  | (0.01) | 1              | 1    | (1)   |
| R(A)100            | 1            | 1   | -    | 0.001 | -    | 1                  | 1    | 0.01 | (10)          | (10)  | (0.1) | 1           | 1    | 0.01 | (1)         | (1)  | (0.01) | 1              | 1    | (1)   |
| R(A)160/R(A)250    | 1            | 1   | -    | 0.005 | -    | 1                  | 1    | 0.01 | (10)          | (10)  | (0.1) | 1           | 1    | 0.01 | (1)         | (1)  | (0.01) | 1              | 1    | (1)   |
| R(A)400/R650/R1000 | 1            | 1   | -    | 0.005 | -    | 10                 | 10   | 0.1  | (100)         | (100) | (1)   | 10          | 10   | 0.1  | (10)        | (10) | (0.1)  | 10             | 10   | (100) |
| R1600              | 1            | 10  | -    | 0.05  | -    | 10                 | 10   | 0.1  | -             | -     | -     | 10          | 10   | 0.1  | -           | -    | -      | 10             | 10   | -     |
| DRC400/DRC650      | -            | -   | 1    | -     | 0.01 | 10                 | 10   | 0.1  | 100           | 100   | 1     | 10          | 10   | 0.1  | 10          | 10   | 0.1    | 10             | 10   | 100   |
| GT400(C)~GT1000(C) | -            | -   | 1    | -     | 0.01 | 10                 | 10   | 0.1  | 100           | 100   | 1     | 10          | 10   | 0.1  | 10          | 10   | 0.1    | 10             | 10   | 100   |
| GT2500             | -            | -   | 10   | -     | 0.1  | 100                | 100  | 1    | 1000          | 1000  | 10    | 100         | 100  | 1    | 100         | 100  | 1      | 100            | 100  | 100   |

※( )内のパルスレートは中圧A用ルーツガスメーター(型式 RA□□□)のみ適用。

