

名 称	製品仕様書	番 号	GBHT050-BOH	1/1
		作成	H27年 9月24日	

型 式	GBHT型 50mm温水メーター
--------	------------------

○仕様及び性能

項目	器種・口径		GBHT 50		
計測原理	縦型軸流羽根車式 ウオルトマン式				
発信形態	単位パルス		100L/P, 1m ³ /Pより選択		
	発信器		GD2A		
伝送線	2芯 VCTF(0.5mm ²) 7.5m				
表示部	形式		デジタル表示(45° 傾斜、360° 任意の向き)		
	最小目盛		2 L		
	最大指示量		999,999 m ³		
性能	容量		40 m ³ /h		
	精度	±5%	0.6m ³ /h ≤ Q < 4m ³ /h		
		±3%	4m ³ /h ≤ Q ≤ 40m ³ /h		
使用条件	適正使用流量範囲		1.5 ~ 12 m ³ /h		
	一時的使用の最大流量		25 m ³ /h		
	最大許容使用圧力		1 MPa		
	使用周囲温度		55°C以下 この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。		
	流体温度		最高許容使用温度90°C		
	取付姿勢		水平		
外形寸法	全長		280 mm		
	全高		340 mm		
	幅		180 mm		
	中心高さ		100 mm		
取付	法兰ジ		JIS10K法兰ジ		
ケース材質 (標準塗装色)			CAC406(シルバー)		
質量			約25 kg		